



PRENSAGRA COMERCIAL
DE MATERIALES, S.L.

BLOQUES LISOS



FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	03
FECHA	4/ 02 /2008
NÚMERO	1

DENOMINACIÓN

BLOQUE LISO CARA VISTA 40x20x15 HIDROFUGADO (1)

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE- EN 772-16 (2)

Dimensiones nominales (mm)			Tolerancia dimensional	Dimensiones reales (mm)			Espesor paredes y tabiquillos
Longitud	Alto	Ancho	± 3 mm	Longitud	Alto	Ancho	22 mm
400	200	150		390	190	140	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Absorción de agua UNE-EN 712-11		Resistencia a compresión UNE EN-772-12	
Individual (g/m ² s)	< 5	Resistencia normalizada (N/mm ²)	≥ 5
Media (g/m ² s)	< 3	Tolerancia (N/mm ²)	± 0,3

Densidad aparente del hormigón UNE-EN 772-13		Peso aprox. (Kg.)	12,5
Media (Kg/m ³)	≥ 1900	Tolerancia (Kg)	± 0,2
Tolerancia (Kg/m ³)	± 10	CLASE RESISTENTE	R5/Nmm²

(1) Todas las propiedades declaradas para los Bloques Standard son también válidas para sus piezas especiales.

(2) Piezas hidrofugadas para cumplir con los criterios de absorción.

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Crtra. CM-4004, km. 28
45230 Numancia de la Sagra - Toledo
Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910

Fax: 925 55 32 53

info@prensagra.com

www.prensagra.com