



C/ Teulera, 62 17246 SANTA CRISTINA D'ARO
SUBEROLITA S.A.
07

Montcada i Reixac	Llinars del Vallès	Gurb (Vic)	Castelló d'Empúries	Sant Jordi Desvalls	Santa Cristina d'Aro	Santa Coloma de Farners	Lliçà de Vall	Caldes de Malavella
-------------------	--------------------	------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	---------------	---------------------

EN 771-3 +A1

Categoría II, Bloque de hormigón de áridos densos

Resistencia a compresión: característica	<i>Dirección de carga la de los tabiquillos desde la cara de contacto, referida a la superficie bruta.</i>		Bloque R4 (4 N/mm²)
Estabilidad dimensional i variación debida a la humedad	<i>Valor declarado de la variación debido a la humedad (mm/m)</i>		Sin variación
Resistencia a la adherencia	Resistencia a la adherencia cortante	<i>Valor fijo o valor declarado de la resistencia inicial cortante en N/mm²</i>	0,15 N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	<i>Valor declarado en g/m²s^{0,5}</i>		120 g/m²s^{0,5}
Permeabilidad al vapor de agua	<i>Valor tabulado del coeficiente de difusión del vapor</i>		N.P.D.
Reacción frente al fuego	<i>Euroclase declarada</i>		A1
Aislamiento acústico	Densidad aparente en seco	<i>Valor declarado en kg/m³</i>	1750 kg/m³
Resistencia térmica	<i>Valor declarado de la resistencia técnica o valor declarado de la conductividad térmica y medio de evaluación utilizado</i>		N.P.D.
Durabilidad frente a hielo-deshielo	<i>Valor declarado</i>		N.P.D.
Contenido en sustancias peligrosas	<i>Según capítulo ZA.3 norma</i>		Sin requisitos nacionales

N.P.D. Prestación No Determinada / N.A. No Aplica