

DESCRIPCIÓN:

Perfil de acero galvanizado sometido a un proceso de laminación en frío para su conformado.

APLICACIÓN:

Perfil metálico en el cual se inserta el perfil TC-46, su principal función es la fijación perimetral de los techos de cartón yeso laminado.

CARACTERÍSTICAS MATERIAL:

Características	Descripción	Valor	Normativa
Material	Acero galvanizado bajo en carbono	-	UNE - EN 10346 UNE - EN 10143
Grado de dureza	DX 51 D	-	
Recubrimiento	ZINC (Z)	-	
Recubrimiento mínimo	Z – 140 g/m ²	-	
Reacción al Fuego	A 1 – No combustible	-	
Límite Elástico	Re, N/mm ²	≥ 260	
Resistencia a tracción	RM, N/mm ²	≥ 340	
Alargamiento hasta rotura	A ₈₀	≥ 20 %	

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Producto	Unidades / Paquete	Unidades / Palé
U-CLIP - 46	20	400

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO:

	Características	Valores	Tolerancias	Normativa
U-CLIP - 46	Espesor "E" (mm)	0,55	± 0,5	UNE – EN 14195 UNE – EN 10326
	Cota "A" (mm)	13	± 1,0	
	Cota "B" (mm)	20	± 0,5	
	Cota "C" (mm)	25	± 1,0	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,268	-	
	Dimensión angular	90º	± 2º	
	Longitud	≤ 3.000 mm De 3.000 a 5.000mm	± 3 mm ± 4 mm	

