



Rafael Vallés Arándiga, S.L.

Herramientas para la escayola, construcción y bellas artes.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REFERENCIAS

922000 -922001R

922002 - 922004R



**HORQUILLA CUELGUE ACOUPLE
POR PRESIÓN PARA TECHO CONTINUO**

DESCRIPCIÓN

922000 "HORQUILLA CUELGUE M6 TC45"
922001R "HORQUILLA CUELGUE M6 TC47"
922002 "HORQUILLA CUELGUE M6 TC50"
922004R "HORQUILLA CUELGUE M6 TC60 --BP--"

BP: BAJO PEDIDO

- LAS HORQUILLAS DE CUELGUE SE UTILIZAN COMO ACCESORIOS EN LAS INSTALACIONES DE TECHOS SUSPENDIDOS DE PERFILES DE 45, 47, 50 Y 60 MM.
- ESTÁN ELABORADAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1 MM. DE ESPESOR.

TIPOS DE USO

- EL USO E INSTALACIÓN DE LAS HORQUILLAS DE CUELGUE QUEDA TOTALMENTE RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAL CON EXPERIENCIA.
- LAS CARACTERÍSTICAS DE DURABILIDAD, ESTABILIDAD Y SELLADO ESTÁN GARANTIZADOS PARA UNA SOLA APLICACIÓN POR LO QUE, EN NINGUNO DE LOS CASOS, HAN DE SER REUTILIZADAS EN LA MISMA U OTRA APLICACIÓN.

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

- COMPRUEBE QUE LA HORQUILLA DE CUELGUE NO SUFRA NINGUNA DEFORMACIÓN EN SU ESTRUCTURA.

- UNA VEZ YA FIJADO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN DEL TECHO DESMONTABLE (EJ// GRAPA VIGUETA + TUERCAS + VARILLA ROSCADA), AGARRE LA HORQUILLA DE CUELQUE Y RÓSQUELA A LA VARILLA ROSCADA MEDIANTE EL ORIFICIO SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA HORQUILLA DE CUELQUE.

- FIJE, MEDIANTE GIRO, EL PERFIL “U” A LA HORQUILLA DE CUELQUE.

- POR ÚLTIMO, NO OLVIDE EN ASEGURARSE DE QUE LA ESTRUCTURA NO PRESENTA NINGUNA DEFORMACIÓN, LA CUAL SE HAYA PODIDO OCASIONAR EN SU INSTALACIÓN, Y DE QUE QUEDE BIEN SUJETA A LA ESTRUCTURA.

ADVERTENCIAS



- PARA EVITAR UNA INCORRECTA INSTALACIÓN, SE DEBE TENER MUCHA ATENCIÓN A LOS ANCLAJES Y CONTRAPESOS DE LA ESTRUCTURA Y, EN TODOS LOS CASOS, LAS OPERACIONES HAN DE REALIZARSE POR PERSONAL EXPERIMENTADO Y CUALIFICADO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA
922000	HORQUILLA CUELQUE M6 TC45	26 KGRS.
922001R	HORQUILLA CUELQUE M6 TC47	26 KGRS.
922002	HORQUILLA CUELQUE M6 TC50	26 KGRS.
922004R	HORQUILLA CUELQUE M6 TC60	26 KGRS.



RAFAEL VALLÉS ARÁNDIGA, S.L.

Herramientas para la escayola, construcción y bellas artes.

Tel.: 96 225 43 83 Fax: 96 292 81 20 Email: info@rafaelvalles.com

Partida de Terrers s/n -- 46814 Llanera de Ranos (Valencia)