

Split Conductos Inverter Bomba de Calor



Filtro
incluido
de serie



Bomba de
drenaje
de serie

Conjunto			SIAL D-24W
Ud. Interior			SIAL 24WE-D
Ud. Exterior			SIAL 24WC
Alimentación eléctrica			I - 220 V. 50Hz.
Intensidad máxima		A	16,0
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	2,0 - 7,0 - 8,5
		kcal/h	1.720 - 6.020 - 7.310
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	2,0 - 8,0 - 9,5
		kcal/h	1.720 - 6.880 - 8.170
Consumo nominal	Frío	kW	2,17
	Calor		2,16
SEER (frío)			A++(6,3)
SCOP (calor)			A+++ (5,4) ¹
EER - COP			A(3,23) / A(3,71)
Nivel sonoro	Ud. Interior (vel. baja) - Ud. Exterior	dB (A)	34 - 57
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	245 x 1.100 x 700
	Ud. Exterior		670 x 860 x 310
Peso	Ud. Interior - Ud. Exterior	kg.	33,0 - 44,5
Caudal de aire	Ud. Interior (vel. alta) / Ud. Exterior	m³/h	1.360 - 3.150
Presión estática ud. Interior		Pa (mm.ca)	0 (0) - 150 (15)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	3/8" - 5/8"
Precarga de refrigerante R32	kg. / Longitud de línea que cubre la carga		1,50 / 5
Carga adicional de refrigerante		grs/m de línea frigorífica	35
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal	m	45
	Vertical Ud. Ext. por encima / por debajo		30 / 30

(1): Zona cálida