


**Ref.411591**

## INTERRUPTORES DIFERENCIALES DX3

DIFERENCIAL DX3 2/40/30 HPI

PVR (Sin IVA)

**316,6 €**
**Vigencia de la tarifa 18/03/2019**

 Inter. diferencial DX<sup>3</sup> - 2P- 230V~40A - tipo Hpi - 30mA - 2 mód.

### Características del producto

Bipolares 230 V~ Tipo Hpi - Sensibilidad: 30 mA - In: 40 A - Número de módulos: 2

### Características generales

Interruptores diferenciales DX<sup>3</sup>-ID - entrada superior/salida inferior - Cumplen la norma UNE EN 61008-1 - Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna - Tipo A: detectan los defectos de componentes alterna y continua (circuitos especializados: cocinas, placas de cocción, lavadoras, etc.) - Tipo Hpi: detectan los defectos de componentes alterna y continua (tipo A) con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos (ambientes con perturbaciones: circuitos informáticos, impactos de rayos, lámparas fluorescentes, etc.) - Tipo B: detectan los defectos de componentes alterna y continua y los defectos de corriente continua sin ondulación (maquinaria con variación de velocidad, instalaciones fotovoltaicas, centros de atención telefónica, material médico, etc.) - Aptas para auxiliares, mandos motorizados y módulos de conexión DX<sup>3</sup> (excepto Tipo B) - Conexión tornillo/tornillo: entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos

### Descarga documentación

- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 0,85 MB
- Catálogo Bienvenido a la Nueva Potencia <sup>3</sup> 63,90 MB
- Catálogo Protección DX<sup>3</sup> / TX<sup>3</sup> 8,30 MB
- Información técnica PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Páginas de catálogo PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Tablas de selección PROTECCION DX3 TERCIARIO MB

### Descarga certificados

- Certificado de calidad AENOR 030/2385 0,28 MB
- Certificado de calidad AENOR 030/2247 0,57 MB

## Descarga documentación técnica



## Ver videos

- Presentación Magnetotérmicos y Diferenciales DX<sup>3</sup> MB