



Masilla flexible microfibrada lista al uso para el enlucido de azulejos y soportes al exterior.

## Alisar, reparar

Sobre soportes de yeso, escayola, cemento, azulejos y en general todo tipo de superficies al exterior.

## Cubrecerámica

Concebida especialmente para la aplicación sobre fondos de yeso y cerámica.

Puede ser utilizada como tapajuntas de azulejos.  
Ideal como masilla de exteriores.



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**



### PROPIEDADES Y USOS

- Microfibrado.
- Extrablanco.
- Excelente tixotropía.
- Fácil de aplicar y lijar.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.
- **Soportes:** Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semi-absorbentes, pintura plástica tradicional, esmaltes, azulejos, cerámica. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.
- **INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA.** Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 1,29 g/l COV max.



**Preparación**  
Listo para su empleo.  
Limpieza de útiles al agua



**Rendimiento en capa de 1mm**  
1.50 Kg/m<sup>2</sup>



8.0 - 9.0



**Espesor máximo por capa**  
2 mm



**Adherencia**  
> 1,5 MPa sobre cemento y pintura



**Clasificación al fuego**  
A2 - s1 - d0



**Vida útil**  
Sin límite



**Secado en 1 mm de espesor**  
Hormigón: 6 - 7 H



**Granulometría**  
200 micras