GISCOLENE™ EPDM

1. Descripción

La membrana Gisolene™ es una lámina de caucho sintético EPDM vulcanizado para toda clase de impermeabilizaciones (cubiertas, estanques, canales, estructuras enterradas, fachadas...).

2. Propiedades

- Permanente elasticidad desde -45°C hasta 130°C .
- Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV y a la temperatura.
- Excelente estabilidad térmica y dimensional.
- Facilidad y rapidez de instalación.

3. Aplicación

La colocación según el sistema de impermeabilización con láminas Gisolene EPDM debe ser realizada por personal experimentado e instaladores homologados de acuerdo con las instrucciones del Manual Técnico y empleando los accesorios del sistema.

La superficie a impermeabilizar tiene que estar seca, limpia y libre de elementos punzantes. En determinadas circunstancias podría ser necesaria una capa separadora (p.ej geotextil, panel de recubrimiento).

La membrana debe reposar unos 30 minutos antes de realizar las uniones y fijarla definitivamente.

Consulte con nuestro equipo técnico si desea información adicional.

4. Rendimiento

Las dimensiones de la membrana Gisolene EPDM se calcularán para cubrir toda la superficie a impermeabilizar, incluyendo los solapos de las juntas.

5. Certificados

La gama de productos Giscolene EPDM dispone del marcado CE según normas EN 13956, EN 13967, EN 13361, EN 13362 y EN 13984.

Las láminas Giscolene EPDM cumplen con diferentes estándares nacionales e internacionales.

Póngase en contacto con nuestro equipo técnico si desea más información.

6. Presentación / Almacenamiento / Caducidad

- Rollos: 1,5 m de ancho por 20 m de largo. Otros largos son posibles bajo pedido.
- Bandas disponibles desde 2,5 cm de ancho.
- Módulos: Hasta 1.000 m² de superficie.
- Se presentan debidamente identificados tanto la membrana como el embalaje. Pueden entregarse en cajas de cartón (25-36 rollos) o en palets.
- Mantener protegido de agresiones mecánicas. Almacenar apartado de las fuentes de combustión y de las llamas.
- Caducidad ilimitada

7. Precauciones

Consulte la ficha de seguridad.