



FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

PLANTA DE FABRICACIÓ

Crta. C-250,Km 4.3

17242 (QUART)

UNE -EN 1340:2004/AC:2006"BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN"

VORADA T-3

(1) CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES

NORMATIVA

UNITAT

ÚS PREVIST

UNE EN 1340

PAVIMENT EXTERIOR

RESISTÈNCIA A TRENCAMENT

CLASSE S (R-3.5)

3.5

Mpa

RESISTÈNCIA AL DESGAST PER ABRASSIÓ

CLASSE 4

RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT

SATISFACTORI

CONDUCTIVITAT TÈRMICA

N/A

COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC

N/A

DURABILITAT

SATISFACTORI

REACCIÓ AL FOC

N/A

(2) GEOMETRIA

Detalls constructius i geometria


LONGITUD (A) 100 cm

AMPLE DE LA BASE (B) 17 cm

ALÇADA (C) 28 cm

AMPLADA SUPERIOR (D) 14 cm

PES PROPI 109 Kg



Data caducitat:

no caduca