

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 07441

DESCRIPCIÓN: RODILLO PRO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS

USOS DEL PRODUCTO:

Rodillo de buena cubrición y máxima adaptación a las irregularidades, recomendado para la aplicación sobre fachadas y revestimientos exteriores.



ASPECTOS TÉCNICOS:

Tejido:	✓ Composición: 100% poliamida larga. ✓ Altura del hilo: 18mm. ✓ Gramaje: 1050 g/m².
Varilla:	✓ Composición: acero galvanizado. ✓ Diámetro: 7mm.
Mango:	✓ Composición: polipropileno (PP). ✓ Ergonómico, con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.
Recambio:	✓ Fabricado artesanalmente. ✓ Tubo Ø50mm fabricado en polipropileno (PP) extrusionado. ✓ Espuma de poliuretano (PU) interior para máxima adaptación a las irregularidades. ✓ Extremos redondeados. ✓ Tapones laterales fabricados en polipropileno (PP). ✓ Montado con arandelas y tuerca abierta M7 de acero.

PRESENTACIÓN:

- Recambio en bolsa de plástico transparente y etiqueta PENTRILO PRO.
- Rodillos empaquetados en caja resistente de cartón ondulado.

DATOS COMERCIALES:

Ref.	Versión mango	Ø (mm)	Ancho (cm)	Un. / Caja	Cajas / Palet	EAN13
07441	Plástico	50	22	24	30	8420118074410

Fecha de actualización: 2018-08 Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

Avda. Aragón 30 bajos local 11 – 46021 Valencia – España
Tel.: (+34) 900 104 931

