



**PRENSAGRA COMERCIAL
DE MATERIALES, S.L.**

FICHA TÉCNICA BORDILLO C3

REVISIÓN

03

FECHA

25/ 04 /2014

NÚMERO

1



CRTRA. CM-4004, Km. 28 4523 Numancia de la Sagra (Toledo)



Tel: 925 55 74 04 / Fax: 925 55 32 53

info@prensagra.com / www.prensagra.com

DENOMINACIÓN

BORDILLO C3 100x28x17x14 BICAPA (1)

DESIGNACIÓN

UNE – EN 1340:2004 / UNE 127340:2006

**Bordillo recto bicapa sección normalizada C3 para uso de calzada Clase 2 Marcado T (R-5)
Bordillo 100x28x17/14 Bicapa Clase BIT**

USO PREVISTO

Bordillo de calzada / Solería exterior

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones nominales mm.

Longitud	Ancho	Espesor
1000	280	170/140

Tolerancia dimensional mm

Longitud	Ancho	Espesor
± 10	± 7	± 9/4

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Resistencia Climática / Clase B

Absorción de Agua

Valor medio	≤ 6%
Valor Individual	≤ 6 %

Durabilidad Satisfactoria

Resistencia al desgaste por abrasión

Clase	4
Marcado	I
Valor	Huella ≤ 20 mm

Resistencia a Flexión / Clase T

Valor medio (Mpa) ≥ 5

Valor unitario (Mpa) ≥ 4

Clase 2

Marcado T

Resistencia R5 (5 MPa)

Resistencia al deslizamiento - Resbalamiento

Valor URSV ≥ 45

Resistencia Satisfactoria

Ud Palet

12

Peso aprox. Kg.

100

Propiedades declaradas en base a la Norma UNE-EN 1340 y su Complemento Nacional UNE 127 340.

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

