

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 09661 / 09668

DESCRIPCIÓN:

Papel de 70 grms, con tratado especial para soportar contacto con el agua (WR), y semi Extensible para soportar mejor las tensiones mecánicas.

Nuestro PAPEL ESPECIAL SUELOS 70 Grms, tiene una excelente absorción y mantiene toda su resistencia, incluso en mojado

USOS DEL PRODUCTO:

Protección temporal de superficies, fundamentalmente suelos de cualquier acabado, durante los trabajos de pintura o reparación, para evitar manchas de pintura o suciedad.

Papel de primera calidad, resistente a la humedad. Frena el traspaso de fluidos.

ASPECTOS TÉCNICOS:

	U. MEDIDA	VALOR	MÉTODO
Gramaje nominal	g/m2	70	ISO-536
Test COBB (C60)	g/m2	25	ISO 535
Resistencia Aire 100ml (media sentido máquina)	Sec	14	ISO 5636/5
Resistencia Estallido	bar	3,6	ISO 2758
Fricción	rad	0,45	UNI 9802
Largo rotura SM	m	5800	ISO 1924/3
ST		4600	
Fuerza rotura SM	kN/m	3,9	ISO 1924/3
ST		3,2	

DATOS COMERCIALES:

Ref.	Ancho (mm)	Longitud (m)	Un. / Caja	Cajas / Palet	EAN13
09661	900	45	2	35	8420118096610
09668	900	20	18	12	8420118096689

Fecha de actualización: 2019-06 Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

Avda. Aragón 30 bajos local 11 – 46021 Valencia – España
Tel.: (+34) 900 104 931

