

GAMA HOME | SPLIT 1x1
IX21D4

Disfruta
del confort

Con el split IX21D4 podrás vivir el mejor confort, con su triple filtro eliminarás los malos olores y las pequeñas partículas, además gracias su wifi incluido podrás controlar todas las funciones estés donde estés.

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer



TRIPLE
FILTRO



Aire limpio

Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar malos olores y partículas.




Wi-Fi Incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Conecta+ opcional

Placa especial para una conexión automática ON/OFF del aire acondicionado en tarjetas de hotel, apartamentos turísticos o sensores ventana.



Versatilidad

Soporta grandes distancias de instalación: 50 m de distancia y 25 m de desnivel (para el modelo 7,1 kW).



Vida útil

Las baterías de la unidad interior y exterior poseen protección Golden Fin, un anticorrosivo para ambientes salinos que extiende su durabilidad.



Confort

Con la función 'I Feel', el split toma como temperatura de referencia de la sala la que tiene el mando a distancia.



Eficiente

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas.

GAMA HOME

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer



TRIPLE
FILTRO

SPLIT 1X1
IX21D4

* unidades más compactas para 18K y 24K



MODELOS		HTWS026IX21D4-R32		HTWS035IX21D4-R32		HTWS052IX21D4-R32		HTWS071IX21D4-R32		
CÓDIGO EAN		8435483844261		8435483844292		8435483844100		8435483844124		
Alimentación eléctrica		V,ph,Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)						
Conexión		Unidad exterior								
RENDIMIENTO										
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,9 - 3,39)		3,5 (1,11 - 4,16)		5,2 (0,34 - 5,83)		7,1 (2,08 - 7,95)	
		BTU/h	9.000 (3.100~11.600)		12.000 (3.800~14.200)		18.000 (11.157~19.900)		24.000 (7.100~27.000)	
	Consumo	W	732 (100~1.240)		1.213 (130~1.580)		1.500 (560~2.050)		2.600 (420~3150)	
	SEER	-	6,3		6,1		7,4		6,1	
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++		A++		A++		A++	
	Capacidad	kW	2,91 (0,82 - 3,37)		3,8 (1,08 - 4,22)		5,56 (3,1 - 5,85)		7,3 (1,61 - 7,95)	
		Kcal/h	10.000 (2.800~11.500)		13.000 (3.700~14.400)		19.000 (10.580~19.960)		25.000 (5.500~27.000)	
	Consumo	W	733 (120~1.200)		1.088 (100~1.680)		1.570 (780~2.000)		2.400 (300~2.750)	
	SCOP	-	4		4		4		4	
	Clasificación energética	Calor	A+		A+		A+		A+	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54		55		56		59	
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38,5/32/25/21		40,5/34,5/25/22		42,5/36/26/25		44,5/42/36/28	
	Caudal de aire	m³/h	466/360/325		540/430/314		840/680/540		980/817/662	
	Temperatura de operación	°C	16 ~ 31		16 ~ 31		16 ~ 31		16 ~ 31	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62		63		63		67	
	Presión sonora	dB(A)	55,5		56		56		59	
	Caudal de aire	m³/h	1.750		1.800		2.100		3.500	
	Temperatura de operación	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)		(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	
Refrigerante	Compresor	-	GMCC		GMCC		GMCC		GMCC	
	Tipo/Carga	R32/kg	0,55		0,55		1,08		1,42	
	Carga adicional >5	g/m	12		12		12		24	
DIMENSIONES Y PESO										
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	805x285x194		805x285x194		957x302x213		1040x327x220	
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	870x365x270		870x365x270		1035x385x295		1120x405x315	
	Peso neto / bruto	kg	7,6/9,7		7,6/9,7		10/13		12,3/15,8	
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	720x495x270		720x495x270		805x554x330		890x673x342	
	Dimensiones brutas (AnxAIxPr)	mm	835x540x300		835x540x300		915x615x370		995x740x398	
	Peso neto/bruto	kg	23,2/25		23,2/25		32,7/35,4		42,9/45,9	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"	
	Longitud máx.	m	25		25		30		50	
	Desnivel máx.	m	10		10		20		25	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T		4 x 2,5 + T		4 x 2,5 + T		4 x 2,5 + T	

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.