


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

KIT/BLOCK PUERTA MACIZA DE 35 mm DE GRUESO		
CLIENTE	PEDIDO NUMERO	OBRA / REFERENCIA
PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN		

<u>DESCRIPCION DE LA HOJA</u>	<u>DIMENSIONES:</u>	ALTURA: 2030 mm. ANCHURA: 605/625/705/725/805/825/905/925 mm. ESPESOR: 35 mm.		
	<u>BASTIDOR:</u>	Formado por 2 largueros 2 travesaños de madera de pino/MDF (densidad aproximada 494 kg/m³ con un porcentaje de humedad entre 7-13%) de 30 x 24,2 mm de sección.		
	<u>ALMA:</u>	Formada por 1 tablero de partículas de aglomerado ultralight (densidad aproximada 460 Kg/m³ con un porcentaje de humedad del 7%) de 24,2 mm de espesor.		
	<u>PARAMENTOS:</u>	Formado por 2 tableros de fibras de densidad media MDF (densidad aproximada 840 Kg/m³) de 5 mm de espesor, uno a cada cara, encolado al alma y al bastidor con cola PVA.		
	<u>CANTOS:</u>	Con tirada, dos cantos chapeados con canto sintético blanco de PVC, aproximadamente de 0,5 mm de espesor, encolado con cola de poliuretano.		
	<u>LACADO:</u> <u>(CASTELLÓN/HUESO)</u>	- 1 capa de imprimación transparente. - 1 capa de fondo blanco UV, secado por radiación UV. - 1 capa de fondo transparente UV, secado por radiación UV. - 1 capa de acabado blanco UV, secado por radiación UV.		
	<u>PESO APROXIMADO:</u>	32 kg. (aproximadamente peso de una puerta de 2030 x 825 x 35 mm).		
<u>CERCO</u>	Batiente de MDF de 30 mm con profundidad de galce 10 mm. Recubierto en papel finsh foil encolado con cola de poliuretano.			
<u>HERRAJE</u>	<u>BISAGRAS:</u>	Se colocan 4 pernios de 100x76.		
	<u>SISTEMA DE CIERRE:</u>	Picaporte mixto.		
<u>SECCIÓN DEL PRODUCTO:</u>		<u>CERTIFICADOS</u>		
		 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UNE-EN ISO 9001 POR AENOR	 IQNET	 MARCA N PRODUCTO CERTIFICADO POR AENOR
Observaciones: Ciegas y vidrieras				