

PRONOR TRANSFORMABLE 2 TRAMOS

LO ESENCIAL PARA EL PROFESIONAL, AGREGANDO LA POLIVALENCIA

TUBESCA

Uso **Intensivo**

Utilización **Suelo plano y desnivelado**

Altura de acceso máxima **8,07 m**

Aluminio | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años**

Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

NF | Clase **Profesional**



Edificios obras menores



Acabado, Pintura Decoración



Mantenimiento Revisión



Modelo 2x7 peldaños

MODIFICACIÓN PRODUCTO 2018
► Ampliación del acampanado

- Rigidez extrema, con una articulación nervada reforzada, de aluminio moldeado, y un brazo rígido anti-apertura.
- Ligera y manejable, para una colocación y un transporte fáciles.
- Una polivalencia en suelos llanos y en escalera.
- Peldaños 30 x 30 mm para el confort de utilización.

Ref.											
01252007	2,13	3,24	2x7	8,50	0,76	1,49	56	3,03	4,14	3178740187682	
01252008	2,41	3,80	2x8	9,40	0,84	1,72	56	3,31	4,70	3178740187699	
01252009	2,69	4,36	2x9	10,80	0,84	1,90	66	3,59	5,26	3178740187705	
01252010	2,97	4,92	2x10	12,00	0,92	2,11	66	3,87	5,82	3178740187712	
*01252012	3,53	6,05	2x12	15,50	1,02	2,56	79,5	4,43	6,95	3178740187729	
*01252014	4,09	7,17	2x14	19,00	1,08	2,74	79,5	4,99	8,07	3178740187736	

* Modelos equipados con correas y no con brazo de seguridad.



Apertura automática en la colocación. Articulación de aluminio moldeado nervado, muy resistente.



Ganchos de montaje y tacos dentados antideslizantes



Ultra-resistencia del escalón, gracias al triple engaste

PRONOR TRANSFORMABLE 3 TRAMOS

LA ULTRA POLIVALENTE

TUBESCA

Uso **Intensivo**

Utilización **Suelo plano y desnivelado**

Altura de acceso máxima **8,86 m**

Aluminio | Carga máxima **150 kg** | Garantía **5 años**

Norma **EN 131** | Decreto **96 333**

NF | Clase **Profesional**



Edificios obras menores



Acabado, Pintura Decoración



Mantenimiento Revisión



- El modelo más polivalente de gama Pronor.
- Rigidez extrema, con una articulación nervada reforzada, de aluminio moldeado, y un brazo rígido anti-apertura.
- Ligera y manejable, para una colocación y un transporte fáciles.

Ref.												
01253008	2,33	3,37	5,13	3x8	14,60	0,92	1,53	79,5	3,25	4,27	6,05	3178740187262
01253009	2,61	4,21	5,97	3x9	19,20	1,00	1,81	79,5	3,54	5,11	6,90	3178740187279
01253010	2,99	5,05	6,81	3x10	21,40	1,09	1,94	79,5	3,81	5,95	7,74	3178740187286
*01253012	3,45	5,61	7,93	3x12	25,20	1,18	2,44	79/90/79	4,38	6,52	8,86	3178740187293

* modelos equipados con correas y no con brazo de seguridad.



Permite trabajar sobre suelo plano, en escalera y en terrenos desnivelados.



Ganchos de montaje y tacos dentados antideslizantes



Ultra-resistencia del escalón, gracias al triple engaste

MODIFICACIÓN PRODUCTO 2018
► Tercer plano indisociable en adelante para el modelo 3x12 peldaños



Modelo 3x8 peldaños

MODIFICACIÓN PRODUCTO 2018
► Ampliación del acampanado