



PRENSAGRA COMERCIAL  
DE MATERIALES, S.L.

Crtra. CM-4004, km. 28  
45230 Numancia de la Sagra - Toledo  
Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910  
Fax: 925 55 32 53  
[info@prensagra.com](mailto:info@prensagra.com)  
[www.prensagra.com](http://www.prensagra.com)

## FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	04
FECHA	20/ 08 /2018
NÚMERO	1

### DENOMINACIÓN

PLAQUETA LISA 40x20x4 COLOR

### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE- EN 772-16

Dimensiones (mm)			Tolerancia dimensional
Longitud	Alto	Ancho	± 5 mm
400	200	40	

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Absorción de agua UNE-EN 712-11		Resistencia a compresión UNE EN-772-12	
Individual (g/m <sup>2</sup> s)	≤ 4.5	Resistencia normalizada (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 4
Media (g/m <sup>2</sup> s)	-	Tolerancia (N/mm <sup>2</sup> )	± 0,3
Densidad aparente del hormigón UNE-EN 772-13		Peso aprox. (Kg.)	6
Media (Kg/m <sup>3</sup> )	1940	Tolerancia (Kg)	± 0,2
Tolerancia (Kg/m <sup>3</sup> )	± 60	CLASE RESISTENTE	<b>R4/Nmm<sup>2</sup></b>

(1) Todas las propiedades declaradas para los Bloques Standard son también válidas para sus piezas especiales.  
Gama de colores: Blanco Castilla y Sevilla, Crema, Amarillo y Salmón

(2) ESTA PLAQUETA NO SE RECOMIENDA PARA SOLAR.

