

RenoMax[®]

FICHA TECNICA

ACABADO DECORATIVO RUSTICO PARA SUELOS RUGOSOS Y MADERAS

DESCRIPCIÓN

Membrana líquida semi transparente en base agua lista al uso.
Cambia el aspecto de suelos y maderas, dándoles un semblante rústico y envejecido.
Embellece a la vez de ofrecer un atractivo renovador a las superficies tratadas.
Disimula defectos de la superficie aplicada como desigualdad en color o pérdidas de color.
Para la decoración, renovación y protección de superficies en espacios de exteriores e interiores de hormigón impreso, microcemento, barro cocido, terracota, teja, piedra... maderas (porches, cenadores y mobiliario).
Formulado con las mejores resinas acrílicas, sella y protege.
Buenas propiedades de penetración y dureza.
Impermeabilizante, hidrofugante y protector.
Es muy resistente a los rayos ultravioleta.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Inodoro (reducción de los problemas derivados del olor)
- Rápido de aplicación y secado
- Muy buena resistencia al intemperie
- Buena y rápida resistencia al agua
- Puede ser aplicado sobre cemento húmedo y alta humedad ambiental
- Resistente a los Álcalis
- Rápida resistencia al "Blocking"
- Puede ser aplicado sobre superficie con alto PH (hormigón recién aplicado)
- Rechaza la recogida de suciedad
- Satisface o supera las normas ambientales (COV)
- Rendimiento: de 8-10 m²/l
- Limpieza de utensilios: Con agua antes de secado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar a paletina, brocha o rodillo dependiendo del tipo de superficie y extensión.

Aplicar al uso, tal cual, sin dilución.

Se darán una o 2 manos según el efecto final deseado, para dar una segunda mano dejar secar la primera durante 4 a 6 horas en función de la temperatura ambiental.

En suelos y superficies nuevas de obra se puede aplicar después del endurecimiento de la superficie.

En suelos y superficies Viejas de obra: Se deberá de retirar restos de pinturas Viejas, grasas y suciedad de cualquier índole antes de aplicar.

En maderas nuevas sin tratar: Se limpiará la superficie profundamente hasta permitir la absorción del producto.

En maderas viejas o ya pintadas: Se lijará o decapará la madera hasta conseguir una absorción óptima, una vez realizado este paso se tratará como una madera nueva siguiendo el paso anterior.

1/2

Consejos de aplicación: Se consiguen los efectos más pronunciados y con mejores resultados en los suelos con marcado relieve aplicando el producto con generosidad, con cantidad suficiente como para formar pequeños charcos, en donde se concentrará una mayor carga de pigmentos ayudando a la formación de zonas con diferente saturación. Si la orografía tiene zonas planas sobresalientes de cierta amplitud, puede ayudar a potenciar los efectos inmediatamente después de pintar con la inmediata retirada parcial del líquido recién aplicado. Ayudese para ello con un trapo o esponja, tal como se hace con las clásicas pátinas. De este modo conseguirá remarcar algunas zonas con sombreados de efectos envejecidos.

En maderas se recomienda usar el producto únicamente sobre superficies horizontales. Agitar el envase previo a su utilización.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto: Emulsión acuosa

Viscosidad (Copa Ford 4): 30" 40"

Densidad: 1,03 gr./cm³ +-0,02

PH: 7,5 – 8,5

PRESENTACION

Botes de 2,5 y 10 litros

El producto es estable si se almacena en su envase original herméticamente cerrado y al abrigo de la intemperie durante 2 años.

NOTA

La información contenida en este documento está basada en nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.

Edición Enero de 2019

Proclean, S.L. Calle Gesmils, 35-Nave 2-A 46183 L´Elia (Valencia)

Tno (0034) 961 656565 Fax: (0034) 961 656565 Web: www.sumumclay.es

