



PRENSAGRA COMERCIAL  
DE MATERIALES, S.L.

## BLOQUES SPLIT



### FICHA TÉCNICA

REVISIÓN	03
FECHA	4/ 02 /2008
NÚMERO	1

**DENOMINACIÓN** BLOQUE SPLIT CARA VISTA 40x20x20 HIDROFUGADO (1)

### DESIGNACIÓN

Bloque de áridos densos AD-HVA 200 R5/I UNE-EN 772

Cámara simple, fondo pasante, de cerramiento, acabado visto, con tratamiento hidrófugo (2)

### CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UNE- EN 772-16 (2)

Dimensiones nominales (mm)			Tolerancia dimensional	Dimensiones reales (mm)			Espesor paredes y tabiquillos
Longitud	Alto	Ancho	± 3 mm	Longitud	Alto	Ancho	25/28 mm
400	200	200		390	190	190	

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Absorción de agua UNE-EN 712-11		Resistencia a compresión UNE EN-772-12	
Individual (g/m <sup>2</sup> s)	< 4,5	Resistencia normalizada (N/mm <sup>2</sup> )	7,1
Media (g/m <sup>2</sup> s)	< 3	Tolerancia (N/mm <sup>2</sup> )	± 0,3

Densidad aparente del hormigón UNE-EN 772-13		Peso aprox. (Kg.)	14
Media (Kg/m <sup>3</sup> )	2035	Tolerancia (Kg)	± 0,5
Tolerancia (Kg/m <sup>3</sup> )	± 10	<b>CLASE RESISTENTE</b>	<b>R5/Nmm<sup>2</sup></b>

(1) Todas las propiedades declaradas para los Bloques Standard son también válidas para sus piezas especiales.  
Gama de colores: Gris, Blanco Sevilla, Blanco Castilla, Crema, Salmón y Amarillo.

(2) Piezas hidrofugadas para cumplir con los criterios de absorción.

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Crtra. CM-4004, km. 28  
45230 Numancia de la Sagra - Toledo  
Tel: 925 55 74 04 - 620 911 910

Fax: 925 55 32 53

[info@prensagra.com](mailto:info@prensagra.com)

[www.prensagra.com](http://www.prensagra.com)