

MULTISPLIT IULAN 3 ECO



Incluye FILTRO COLD CATALIST + CARBON ACTIVO + SILVER ION



MODELO		WDS09IUL3ECO-R32-I	WDS12IUL3ECO-R32-I	WD2M14IULECO-R32-O
CÓDIGO EAN		8435483837911	8435483837881	8435483839595
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	-
Conexión			Unidad exterior	-
Unidades conectables				2
RENDIMIENTO				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,52
		BTU/h	9.000	12.011
	Consumo	W	20	20
	SEER	-	-	5,6
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	-	-
		kW	2,9	3,8
		Kcal/h	10.000	13.000
		BTU/h	-	-
Capacidad calefacción	Consumo	W	20	20
	SCOP	-	-	3,8
	Clasificación energética	Calor	-	-
				A
CARACTERÍSTICAS				
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	53	53
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22
	Caudal de aire	m³/h	520/460/340	600/500/360
	Temperatura de operación	°C	17~30	17~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	-	-
	Presión sonora	dB(A)	-	-
	Caudal de aire	m³/h	-	-
	Temperatura de operación	°C	-	-
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	-	-
	Carga adicional >7,5	g/m	-	-
DIMENSIONES Y PESO				
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x285x194	805x285x194
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	870x365x270	870x365x270
	Peso neto	kg	7,5	7,6
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	-	-
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	-	-
	Peso neto	kg	-	-
CONEXIONES				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud máx.	m	-	-
	Longitud máx. (interior)	m	-	-
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	-	-
	Desnivel máx. (entre int.)	-	-	-
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	Desde la exterior	Desde la exterior
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T
Módulo Wi-Fi compatible: USBWIFI01			8435483801844	