


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

KIT/BLOCK PUERTA MACIZA DE 35 mm DE GRUESO		
CLIENTE	PEDIDO NUMERO	OBRA / REFERENCIA
PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN		

DESCRIPCION DE LA HOJA	DIMENSIONES:	ALTURA: 2030 mm. ANCHURA: 605/625/705/725/805/825/905/925 mm. ESPESOR: 35 mm.		
	BASTIDOR:	Formado por 2 largueros 2 travesaños de madera de pino/MDF (densidad aproximada 494 kg/m³ con un porcentaje de humedad entre 7-13%) de 30 x 24,2 mm de sección.		
	ALMA:	Formada por 1 tablero de partículas de aglomerado ultralight (densidad aproximada 460 Kg/m³ con un porcentaje de humedad del 7%) de 24,2 mm de espesor.		
	PARAMENTOS:	Formado por 2 tableros de fibras de densidad media MDF (densidad aproximada 840 Kg/m³) de 5 mm de espesor, uno a cada cara, encolado al alma y al bastidor con cola PVA.		
	CANTOS:	Con tirada, dos cantos chapeados con canto sintético blanco de PVC, aproximadamente de 0,5 mm de espesor, encolado con cola de poliuretano.		
	LACADO: (CASTELLÓN/HUESO)	- 1 capa de imprimación transparente. - 1 capa de fondo blanco UV, secado por radiación UV. - 1 capa de fondo transparente UV, secado por radiación UV. - 1 capa de acabado blanco UV, secado por radiación UV.		
	PESO APROXIMADO:	32 kg. (aproximadamente peso de una puerta de 2030 x 825 x 35 mm).		
CERCO	Batiente de MDF de 30 mm con profundidad de galce 10 mm. Recubierto en papel finsh foil encolado con cola de poliuretano.			
HERRAJE	BISAGRAS:	Se colocan 4 pernios de 100x76.		
	SISTEMA DE CIERRE:	Picaporte mixto.		
SECCIÓN DEL PRODUCTO:		CERTIFICADOS		
		AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0428/2014 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UNE-EN ISO 9001 POR AENOR	CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM IQNET	AENOR Producto Certificado Nº 008 / 000193 MARCA N PRODUCTO CERTIFICADO POR AENOR
Observaciones: Ciegas y vidrieras				