

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

KIT PUERTA BLINDADA C DE 45 mm DE GRUESO		Nº Ficha: 1.10
		Versión: 1
CLIENTE	PEDIDO NÚMERO	OBRA / REFERENCIA
LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN	ROBLE / CASTELLON	

DESCRIPCION DE LA HOJA	DIMENSIONES	ALTURA: 2030 mm ANCHURA: 825 mm GRUESO: 45 mm
	BASTIDOR EXTERIOR	Formado por 2 largueros y 3 travesaños de madera de pino de 30x35,2 mm de seccion.
	NUCLEO INTERIOR	De tablero aglomerado de 34,2 mm de grosor.
	CHAPAS DE BLINDAJE	2 chapas de blindaje de 0,5 mm de espesor enrasando con el bastidor exterior.
	PARAMENTOS	Formado por 2 tableros de fibras de densidad media MDF (densidad aproximada 820 Kg/m ³) de 5 mm de espesor, uno a cada cara, encolado al alma y al bastidor con cola de PVA.
	CANTOS	Ambos cantos con tirada, chapeados con canto sintético a juego con las caras, aproximadamente de 0,5 mm de espesor y encolado con cola de poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica.
	CARAS	Una cara de chapa de madera natural, aproximadamente 0.5 mm de grueso, encolada con cola bicomponente de urea.
	BARNIZADO (CARA CHAPEADA)	3 capas de fondo poliéster y acrílico secados mediante radiación UV. 1 capa de acabado poliéster secado también por radiación UV. Otra cara lacado en blanco: - 1 capa de imprimación transparente. - 1 capa de fondo blanco UV, secado por radiación UV. - 1 capa de fondo transparente UV, secado por radiación UV. - 1 capa de acabado blanco UV, secado por radiación UV.
	PESO APROX.	Peso de la hoja 50 kg aproximadamente
CERCO	Batiente de MDF de 28 mm con galce de 50 mm. Acabado acorde a la cara.	
HERRAJE	PERNIOS / BISAGRAS	4 bisagras antipalanca de 150x80.
	CERRADURA	Cerradura de seguridad de tres puntos
	OTROS HERRAJES	Tirador exterior, cilindro de seguridad y escudo antipalanca.
 		