

## FICHA TÉCNICA

**REFERENCIA:** 08243

**DESCRIPCIÓN:** CINTA AZUL PARA EXTERIORES

### USOS DEL PRODUCTO:

Cinta recomendada para la aplicación de pinturas en exteriores por su resistencia a los rayos UV. Ideal para su uso con pinturas náuticas por su resistencia y removibilidad.



### ASPECTOS TÉCNICOS:

<b>Soporte:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Composición: papel crepado.</li> <li>✓ Gramaje: 55 gr/m<sup>2</sup>.</li> <li>✓ Color: azul.</li> </ul>
<b>Adhesivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Composición: acrílico (libre de disolventes).</li> </ul>
<b>Otras características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Espesor total: 105 µm.</li> <li>✓ Adhesión sobre acero: 2,0 N/cm.</li> <li>✓ Resistencia a tracción: 40 N/cm.</li> <li>✓ Elongación a rotura: 8%.</li> <li>✓ Resistencia térmica: 80°C durante 1 hora.</li> </ul>

### PRESENTACIÓN:

- ☞ Núcleo interior de cartón con logo PENTRILO.
- ☞ Rollos retractilados individualmente con film de plástico transparente.
- ☞ Etiqueta con descripción, medidas y código de barras en cada rollo.
- ☞ Rollos empaquetados en cajas expositoras de cartón.

### DATOS COMERCIALES:

Ref.	Ancho (mm)	Longitud (m)	Un. / Caja	Cajas / Palet	EAN13
08243	24	45	60	54	8420118082439

Fecha de actualización: 2018-12 Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

Avda. Aragón 30 bajos local 11 – 46021 Valencia – España  
Tel.: (+34) 900 104 931

