FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 71690 / 71700 / 71710 / 07169 / 07170 / 07171 / 07172

DESCRIPCIÓN: RODILLO PRO Ø50 ANTIGOTA SÚPER

USOS DEL PRODUCTO:

Rodillo de buena cubrición y acabado, ideal para la aplicación de pinturas plásticas / látex sobre superficies lisas.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Tejido:	✓ Composición: 100% poliamida superior. ✓ Altura del hilo: 11mm. ✓ Gramaje: 850 gr/m^2.
Varilla:	✓ Composición: acero galvanizado. ✓ Diámetro: 7mm.
Mango:	✓ Composición: polipropileno (PP) o polipropileno (PP) + elastómero (TPE). ✓ Ergonómico, con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.
Recambio:	✓ Fabricado por termofusión para evitar costuras. ✓ Tubo Ø50mm fabricado en polipropileno (PP) extrusionado. ✓ Extremos biselados para evitar marcas. ✓ Tapones laterales fabricados en polipropileno (PP). ✓ Montado con arandela de acero y tuerca abierta M7 con arandela integrada de acero.

PRESENTACIÓN:

- Recambio retractilado en plástico transparente y etiqueta PENTRILO PRO.
- Rodillos empaquetados en caja resistente de cartón ondulado.

DATOS COMERCIALES:

Ref.	Versión mango	Ø (mm)	Ancho (cm)	Un. / Caja	Cajas / Palet	EAN13
71690	Bimateria	50	25	30	30	8420118716907
71700	Bimateria	50	22	30	30	8420118717003
71710	Bimateria	50	18	30	30	8420118717102
07169	Plástico	50	25	30	30	8420118071693
07170	Plástico	50	22	30	30	8420118071709
07171	Plástico	50	18	30	30	8420118071716
07172	Plástico	50	11	20	36	8420118071723

Fecha de actualización: 2018-08 Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

Avda. Aragón 30 bajos local 11 – 46021 Valencia – España
Tel.: (+34) 900 104 931