

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

BLOCK PUERTA MACIZA 35 mm DE GRUESO		
CLIENTE	PEDIDO NUMERO	OBRA / REFERENCIA
PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN		

DESCRIPCION DE LA HOJA	<u>DIMENSIONES:</u>	ALTURA: 2030 mm. ANCHURA: 605/625/705/725/805/825/905/925 mm. ESPESOR: 35 mm.		
	<u>BASTIDOR:</u>	Formado por 2 largueros y 2 travesaños de madera de pino/MDF (densidad aproximada 494 kg/m³ con un porcentaje de humedad entre 7-13%) de 30 x 29,2 mm de sección.		
	<u>ALMA:</u>	Formada por 1 tablero de partículas de aglomerado ultralight (densidad aproximada 460 Kg/m³ con un porcentaje de humedad del 7%) de 29,2 mm de espesor.		
	<u>PARAMENTOS:</u>	Formado por 2 tableros de fibras de densidad media MDF (densidad aproximada 840 Kg/m³) de 3 mm de espesor, uno a cada cara, encolado al alma y al bastidor con cola PVA.		
	<u>CARAS:</u>	Laminadas en papel a elegir de 01.-0.16mm encolado con cola de PVA.		
	<u>CANTOS:</u>	Con tirada, dos cantos chapeados con canto de aproximadamente de 0,5 mm de espesor, encolado con cola de poliuretano.		
	<u>BARNIZADO</u>	3 capas de fondo poliéster y acrílico secados mediante radiación UV. 1 capa de acabado poliéster secado también por radiación UV		
	<u>PESO APROXIMADO:</u>	37 kg. (aproximadamente peso de una puerta de 2030 x 825 x 35 mm).		
<u>CERCO</u>	Batiente de MDF de 30 mm con profundidad de galce 10 mm. Recubierto en papel finsh foil encolado con cola de poliuretano, con burlete de goma.			
<u>HERRAJE</u>	<u>BISAGRAS:</u>	Se colocan 4 pernios en INOX.		
	<u>SISTEMA DE CIERRE:</u>	Picaporte mixto		
SECCIÓN DEL PRODUCTO:		CERTIFICADOS		
		 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UNE-EN ISO 9001 POR AENOR	 IQNET	 MARCA N PRODUCTO CERTIFICADO POR AENOR
Observaciones: Puertas ciegas y vidrieras.				