

## DECO GREEN BICOMPONENTE

ADHESIVO BASE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES

### VENTAJAS

- Color de la mezcla: Verde (RAL 6025)
- Altas prestaciones adhesivas.
- Resistente a la humedad (pegado en áreas húmedas y exterior)
- Resistente a altas temperaturas, hasta +120°C
- De fácil aplicación
- No contiene agua ni disolventes.
- Tiempo abierto de 35 minutos a 20°C.
- Polivalente, adhiere sobre gran cantidad de soportes, bandas geotextiles, soleras de cemento, etc.



### DESCRIPCIÓN

Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color verde, para el encolado de césped artificial. Fácil aplicación. Uso interior / exterior.

### USOS RECOMENDADOS

- Adhesivo especialmente diseñado para el pegado de césped artificial en aplicaciones tales como:
- Jardinería / Paisajismo
  - Pistas de Paddle
  - Pistas de Tenis
  - Campos de Fútbol

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PARTE A	PARTE B
➤ BASE	Poliol	Poliisocianato
➤ VISCOSIDAD	180.000mPa.s	200 mPa.s
➤ DENSIDAD	1,7	1,2
➤ CONTENIDO EN SÓLIDOS	100%	100%
➤ PROPORCIÓN DE LA MEZCLA	100 : 16 en peso	
➤ VISCOSIDAD MEZCLA	50.000 m Pa.s aprox.	
➤ TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Aprox. 35 min.a 20°C	
➤ TIEMPO DE CURADO	Aprox.24 horas a 20°C	

\* El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad ambiental o la porosidad de los soportes

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### SOPORTE DE BASE:

- Bandas geotextiles sobre terrenos deportivos en exteriores.
- Soleras de cemento.
- Metales.

### PREPARACIÓN:

- Los soportes deben encontrarse bien limpios y secos.
- La temperatura mínima de utilización debe ser de 10 °C.
- Sobre el componente A (Verde) vaciar el contenido B (Marrón), mezclar con un batidor eléctrico a velocidad lenta 200-300 r.p.m. máximo.
- La mezcla resultante se aplica sobre el suelo con la espátula dentada número 4.
- Disponemos de aproximadamente 35 min. para poder colocar el césped artificial, no sobrepasar este tiempo de trabajo.
- para garantizar una adherencia óptima.
- Una vez efectuado el encolado del césped, efectuar presión con rodillo de peso para asegurar una transferencia del adhesivo óptima.

## LIMPIEZA

Limpie las herramientas con acetona mientras el adhesivo aún esté húmedo. El adhesivo seco se eliminará mecánicamente.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30604338	Verde-Bote Deco Green 6kg	1	8412663043386
30605906	Verde-Bote Deco Green 13kg	1	8412663059066

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

## OBSERVACIONES

- No encolar en caso de lluvia o temperatura ambiente inferiores a 5°C.
- La existencia de humedad en la obra puede producir que el adhesivo espume al ser aplicado.
- Los tiempos de trabajo y velocidad de curado del producto varían en función de la temperatura ambiente, humedad y cantidades mezcladas.
- Si el adhesivo se aplica a temperaturas por debajo de 5°C, los tiempos de curado pueden extenderse fuertemente o incluso impedir el fraguado.

## RENDIMIENTO

0,25 Kg de adhesivo para 1 metro lineal de banda de unión.  
Envase 13 Kg = 52 metros lineales de banda  
Envase 6 Kg = 24 metros lineales de banda

## ALMACENAJE

Hasta 12 meses en el recipiente original sin abrir almacenado entre +10 °C y +30 °C.

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

