

DESCRIPCIÓN:

Perfil de acero galvanizado sometido a un proceso de laminación en frío para su conformado.

APLICACIÓN:

Perfil metálico en forma de "U" utilizado, en el sistema de tabiquería de yeso laminado - tabiquería cartón yeso, como elemento horizontal tanto en la parte inferior como en la parte superior de la estructura y en cuyo interior encaja el perfil montante.

El perfil canal puede ser fabricado con o sin pestaña.


CARACTERÍSTICAS MATERIAL:

Características	Descripción	Valor	Normativa
Material	Acero galvanizado bajo en carbono	-	UNE - EN 10346 UNE - EN 10143
Grado de dureza	DX 51 D	-	
Recubrimiento	ZINC (Z)	-	
Recubrimiento mínimo	Z – 140 g/m ²	-	
Reacción al Fuego	A 1 – No combustible	-	
Límite Elástico	Re, N/mm ²	≥ 140	
Resistencia a tracción	RM, N/mm ²	≥ 270	
Alargamiento hasta rotura	A ₈₀	≥ 22 %	

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Producto	Unidades / Paquete	Unidades / Palé
Canal – 36 S/p	10	450
Canal – 48 S/p	10	450
Canal – 73 S/p	10	300

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO:



	Características	Valores	Tolerancias	Normativa
Canal - 36 S/p	Espesor "E" (mm)	0,55	-0,05 / +0,05	UNE – EN 14195 UNE - EN 10143
	Cota "A" (mm)	38	± 0,5	
	Cota "B" (mm)	29	± 1,0	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,372	-	
Canal - 48 S/p	Espesor "E" (mm)	0,55	-0,05 / +0,05	
	Cota "A" (mm)	46,7	± 0,5	
	Cota "B" (mm)	29	± 0,5	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,400	-	
Canal - 73 S/p	Espesor "E" (mm)	0,55	-0,05 / +0,05	
	Cota "A" (mm)	72	± 0,5	
	Cota "B" (mm)	29	± 1,0	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,500	-	
	Dimensión angular	-	± 2°	
	Longitud	≤ 3.000 mm De 3.000 a 5.000mm > 5.000	±3 mm ±4 mm ±5 mm	

* S/p: Sin Pestaña